Systemskylt
Shows the way

Arctic

Effektfull design med exklusiv framtoning

Arctic är ett utvändigt skyltsystem med spännande design. Den välvda formen ger en exklusiv framtoning som kan förstärkas med hjälp av val av kulör och invändig belysning. Arctic har ett unikt uttryck samtidigt som du får en skylt som harmonierar med arkitekturen och kan monteras både på vägg eller fristående, de utbytbara panelerna gör skyltarna flexibla och ger dig ett skyltsystem som kan förändras i takt med sin omgivning.



Material

Skylthållaren är helt tillverkad av aluminium och pulverlackeras matt vit RAL 9016 som standard. Många kunder väljer en annan kulör och vi levererar natureloxerad eller valfri NCS- eller RAL-kulör för att följa er grafiska profil eller inredning. Fronten är en plan, antireflexbehandlad PET-plast som lyfts av med ett enkelt grepp när utskriften ska bytas.

Format

Display finns i pappersformaten från A7 till A3 i både stående och liggande utförande. Formaten A7 till A5 fungerar som rumsskyltar, A4 och A3 är perfekta för hissar och avdelningsskyltar. När mer utrymme för mycket text behövs finns förhöjda varianter i både A4 och A3. A4+ och A3+ har en och en halv gångs höjd medan A4++ och A3++ har dubbel höjd. Dessa används framför allt för våningsregister och informationstavlor. Specialformat tas fram på förfrågan.

Varianter och tillval

Display finns i flera utföranden utöver grundskylten. Rubrikpanel för permanent information i folie eller taktil text med punktskrift används för rumsnamn, rumsnummer och avdelningsbeteckningar. Whiteboardyta i magnetisk stålplåt kan integreras nedanför eller över utskriften, för information av tillfällig karaktär. Integrerad ledigt och upptaget-modul har en skjutbar markör och ersätter separat lösning bredvid dörren. Kombinationsvarianter med till exempel en stående skylt ovanför en liggande kan användas för bildstöd eller schemaskyltar i skolor. Två separata utskrifter bredvid varandra med gemensam rubrikpanel är lämpligt som avdelningsskylt med olika utskrivna budskap.

Montering

Display monteras med helt dolda skruvar mot vägg och på glasytor med distans och täckbaksida så att infästningen döljs. Utöver väggmontering finns hållare för skärmvägg, bordsstativ och golvstativ. Montering kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.

Utskrifter

Displaysystemet är anpassat för skyltutskrifter i formaten A7 till A3. Skyltpappret i formaten A7 till A5 är perforerat till rätt skyltstorlek från A4-ark, A4 och A3 levereras som separata ark. Skriv ut på valfri kontorsskrivare, ta bort fronten och byt utskrift enkelt utan verktyg. I vår web-to-print-portal hittar ni utskriftsmallar vi skapat efter er grafiska profil och era önskemål. Ni väljer mall, fyller i ert innehåll och laddar ner en PDF för lokal utskrift eller lägger utskriftsuppdraget hos oss med leverans inom ett par dagar.

Miljö och återbruk

Skylthållaren har en teknisk livslängd på minst femtio år. Aluminium är fullt återvinningsbart och PET i fronten samlas in för materialåtervinning. Display har bedömningen Rekommenderas hos Byggvarubedömningen och klassas som A hos SundaHus. När en verksamhet byter profil eller en skylt behöver förnyas behöver den inte kasseras. Genom Re-Display, vårt omlackeringsprogram, tas den gamla lacken av i en egenutvecklad process. Skylten lackeras om och levereras som ny utan att någon ny aluminiumråvara måste utvinnas. Det gäller även skylthållare som använts i flera decennier.

Teknisk data

Material	Standardskyltarna tillverkas i 3 mm aluminium som ger en lätt men stark och tålig långlivad skylt.
Mått	Rumsskyltar är 120 mm breda. Paneltavlor finns i bredderna 240, 360, 480, 600 och 960 „. Höjd redovisa för respektive panelbredd i tabellen.
Paneler	Varje tavla består av valfritt antal paneler i olika höjder. Panelerna är konstruerade så att avståndet mellan varje panel alltid ska vara 2mm.
Kulörer	Skyltarna lackeras i valfri RAL, NCS S kulör eller i någon av våra standard metallic-kulörer.
Flexibilitet	Varje panel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och enkelt flyttas mellan tavor med samma bredd. Paneler kan fritt väljas ur tabellen. Skyltarna monteras på vägg, pendlas från tak eller placeras på fristående stativ. Rumsskyltarna tillverkas i era utföranden med 1, 2 eller 3 spår för textremsor. Den stora valfriheten i skyltbredder, panelhöjder och rumsskyltar gör att Arc skyltsystem både kan växa och anpassas till förändringar.
Text	Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald foliekulör som monteras direkt på den lackerade ytan. Rumsskyltens textremsa skrivs ut på er skrivare på A4-ark med perforerade 19 och 60 mm remsor, som enkelt monteras i rumsskyltarnas spår, specialpapper finns som tillbehör.
Grafik	Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.
Montering	Skyltarnas monteringsskenor skruvas mot vägg med skruvförban anpassade till väggens konstruktion. På släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. Hängande skyltar pendlas i wire.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Floda Systemskylt AB
Building Sign Systems for the Future Since 1973