Systemskylt
Shows the way

Nordic

Strikt och kraftfull som passar i alla miljöer



Nordic är ett kraftigt utvändigt skyltsystem i aluminium med raka linjer och strikt formspråk. Panelerna tillverkas i 3 mm aluminiumplåt och lackeras i valfri RAL-kulör. Systemet kan byggas som fristående pylon, väggmonterad paneltavla eller flaggskylt och anpassas från kompakta entréskyltar till större orienteringslösningar med höjder upp till sex meter.

Nordic har en modulär uppbyggnad där paneler i olika höjder kombineras fritt på dolda stativben i aluminium. Alla paneler i en skylt har samma bredd. Panelerna monteras med skruv som sitter dold bakom en täckskena, vilket ger ett rent uttryck och samtidigt gör det enkelt att byta eller komplettera enskilda paneler utan att påverka resten av skylten. Väggmonterade skyltar monteras på helt dolda väggstativ. Som flaggskylt monteras Nordic vinkelrätt mot fasaden och syns från båda håll längs gatan.

Nordic kan kompletteras med LineLight, vår LED-belysningsarmatur, för tydlig vägvisning dygnet runt. Text och logotyper kan även fräsas ur panelerna och belysas inifrån med LED, vilket ger ett invändigt belyst budskap utan utvändig armatur. Opalpaneler kan integreras för genomlysta informationsfält. För föränderliga budskap kan digitala skärmar från 27" integreras i skylten.

Nordic byggs ofta färdigt i fabriken i Stenkullen och lyfts på plats, för hand vid mindre pyloner eller med kranbil vid större. Väggskyltar monteras ihop i fabriken och levereras som färdiga skyltar. Varje panel kan bytas ut oberoende av de övriga, och skyltningen kan förändras och växa i samma takt som verksamheten.

Material

Aluminium är starkt, lätt och rostar inte. Materialet är helt återvinningsbart och paneler kan lackas om istället för att ersättas med nya. Stativbenen är mycket kraftiga aluminiumprofiler som ger skylten stabilitet även i utsatta lägen. Panelerna pulverlackeras i vår egen lackeringsanläggning och kan skyddslackeras med vårt antiklottersystem som gör det enkelt att ta bort klotter och klistermärken utan att folien skadas.

Format

Nio systembredder från 360 till 2400 mm och tio panelhöjder från 40 till 960 mm ger stor frihet att anpassa skylten efter behov. Kombinationen av bredder och höjder gör det möjligt att bygga allt från en kompakt entréskylt till en hög områdespylon. Nordic Quadra är en pylonvariant med större volym som ger skylten ytterligare en dimension. Specialmått kan tas fram på förfrågan.

Varianter och tillval

Låsbara skyltskåp kan fällas in i panelerna för information som behöver kunna bytas enkelt. Digitala skärmar från 27" kan integreras i skylten för föränderliga budskap som driftas via serverlösningar och mobiluppkoppling. Taktil text och kartor kan appliceras på panelerna för att göra skyltningen tillgänglig för alla.

Montering

Fristående skyltar monteras med kraftiga stålrör som gjuts på plats eller svetsas på jordankare eller annan grundläggningskonstruktion. Vi bifogar alltid grundritningar till markentreprenören och våra grundläggningsfixturer garanterar ett perfekt resultat. Montering och grundläggning kan ombesörjas av vårt rikstäckande montageteam.

Text och grafik

Texter och kartbilder tillverkas i dataskuren folie i valfri foliefärg och monteras på panelerna. Det ger stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning efter er grafiska profil med logotyp, valfria typsnitt och valfria färger. Direktprint ger möjlighet att trycka grafik och fotografiska bilder direkt på panelytan. Taktil text och kartor finns som tillval.

Miljö och återbruk

Nordic har en teknisk livslängd på minst femtio år. Aluminium är helt återvinningsbart och alla komponenter i skylten är separerbara för sortering vid livslängdens slut. Varje panel kan bytas ut oberoende av de övriga, vilket innebär att skylten aldrig behöver kasseras för att en del av informationen ändras. Genom RE-SIGN, vårt omlackeringsprogram, lackas paneler och stativben om och levereras som en RE-Nordic utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas.

Teknisk data

Material	Paneler i 3 mm aluminiumplåt, stativben i aluminium med mycket kraftiga profiler. Aluminium är starkt, lätt och rostar inte. Materialet är helt återvinningsbart.
Konstruktion	Paneler monteras med skruv som sitter dold bakom en täckskena, vilket ger ett rent uttryck och gör det enkelt att byta enskilda paneler. Fristående skyltar har två dolda stativben i aluminium. Väggmonterade skyltar monteras på helt dolda väggstativ. Höjder upp till sex meter.
Paneler	Nio systembredder: 360, 480, 600, 720, 960, 1200, 1500, 2100 och 2400 mm. Tio panelhöjder: 40, 60, 120, 180, 240, 360, 480, 600, 720 och 960 mm. Alla paneler i en skylt har samma bredd. Varje panel utbytbar oberoende av övriga. Specialmått på förfrågan.
Kulör och ytbehandling	Pulverlackering i egen lackeringsanläggning med pulverlack från IGP Pulvertechnik. Paneler kan skyddslackeras med vårt antiklottersystem som gör det enkelt att ta bort klotter och klistermärken utan att folien skadas.
Varianter	Fristående pylon, väggmonterad paneltavla och flaggskylt vinkelrätt mot fasad. Nordic Quadra, pylonvariant med större volym.
Text och grafik	Folietext i valfri foliefärg. Direktprint (UV) för text, grafik och fotografiska bilder. Kartbilder för orienteringstavlor. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning efter er grafiska profil med logotyp, valfria typsnitt och valfria färger. Taktil text och punktskrift som tillval.
Belysning	LineLight LED-belysningsarmatur för utvändig belysning. Urfräst text och logotyper med invändig LED-belysning ger ett belyst budskap utan utvändig armatur. Opalpaneler för genomlysta informationsfält. Inbyggd elcentral i stativben vid invändig belysning.
Tillverkning	Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen.
Montering	Stativben monteras med kraftiga stålrör som gjuts på plats eller svetsas på jordankare eller annan grundläggningskonstruktion. Grundritningar bifogas alltid till markentreprenören, grundläggningsfixturer garanterar ett perfekt resultat.
Tillval	Låsbara skyltskåp i skyltanpassat format för information som behöver skyddas. Digitala skärmar från 27" för föränderliga budskap. Taktila texter och kartor.
Certifieringar	SundaHus klass A.

Skötsel	Torkas av med mjuk trasa och mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
Garanti	2 år. Utökad garanti upp till 10 år kan avtalas.
Teknisk livslängd	Minst 50 år. Aluminium helt återvinningsbart, separerbara komponenter. Paneler och stativben kan renoveras genom RE-SIGN och levereras som en RE-Nordic utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Skyltar har lång livslängd men grafiska profiler förändras. RE-SIGN är vårt program för att ge befintliga skyltar ett nytt liv. Vi tar hem skyltdelar, avlackerar dem, lackerar om och levererar tillbaka dem som nya. Resultatet ser ut och fungerar precis som en nytillverkad skylt, men utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. En Designskylt som går genom RE-SIGN blir en RE-Design. En Display blir en RE-Display. Samma kvalitet, samma garanti, bråkdelen av klimatavtrycket.