Systemskylt
Shows the way

Outline

Raka linjer för tydlig vägvisning



Outline är ett utvändigt skyltsystem i aluminium med rena linjer och traditionsenlig formgivning. Systemet byggs upp av dubbelsidiga paneler i lådkonstruktion som löper i spår i stativbenen. Varje panel kan bytas ut oberoende av de övriga, vilket gör det enkelt att uppdatera skyltningen när verksamheter förändras eller vägvisningen behöver justeras. Panelerna finns i ett brett urval av bredder och höjder, från kompakta hänvisningsskyltar i A-format till stora infartsskyltar och orienteringstavlor. Text och grafik appliceras som folie eller direktprint på de fabriks- eller pulverlackerade panelerna.

Utvändig skyltning utsätts för väder, solljus och vandalisering. Outline är konstruerat för den verkligheten. Panelerna har en stark lådkonstruktion med en tjocklek på 40 millimeter och kan förstärkas invändigt vid utsatta skyltlägen. Stativbenen tillverkas av kraftigt förstärkta aluminiumprofiler.

Ytbehandlingen motstår färgförändring och panelerna kan skyddslackeras så att klotter och klistermärken enkelt kan tas bort utan att den monterade folien skadas. Resultatet är en skylt som bibehåller sitt utseende under lång tid med minimalt underhåll.

Stativben och paneler fraktas separat och monteras på plats, vilket förenklar hantering och logistik även för stora skyltanläggningar. En enskild panel kan skickas ut och bytas på plats utan att påverka resten av skylten. Det innebär att skyltningen kan växa och förändras i samma takt som verksamheten. Nya paneler läggs till på befintliga stativben, och befintliga paneler kan flyttas eller ersättas utan att stommen berörs. Att bara byta berörda paneler istället för hela skyltar minskar både materialåtgång och transporter.

Material

Stativben och paneler tillverkas i aluminium som standard. Aluminium är starkt, lätt och helt återvinningsbart. Stativbenen levereras natureloxerade som standard, och panelerna är vitlackerade i RAL 9010. Både stativben och paneler kan pulverlackeras i valfri RAL-kulör för att följa en grafisk profil eller anpassa skylten till omgivningen.

Format

Outline tillverkas med två dimensioner på benen, 60 millimeter och 100 millimeter djup. Den mindre stolpen har systembredder från 600 till 720 millimeter och passar A-format från A4 till A0. Det större benet lämpar sig för panelbredder från 600 till 2900 millimeter och byggs med valfritt antal paneler i höjd. Panelhöjderna varierar beroende på bredd och kombineras fritt för att passa allt från en enkel hänvisningsskylt till stora infartsskyltar och orienteringstavlor med kartbilder. Specialmått kan tas fram på förfrågan.

Varianter och tillval

Outline 100 har fyra bentyper: standardben, fyrkantsben, hörnben och H-ben. Outline 60 har fyrkantsben. Outline kan levereras med inbyggd elcentral dold bakom en nästan osynlig lucka som matchar kulören på benet. Panelerna kan skyddslackeras för enklare borttagning av klotter och klistermärken. Alla delar kan pulverlackeras i valfri RAL-kulör. Outline kan kompletteras med LineLight, vår LED-belysningsarmatur som monteras direkt på översta panelen eller direkt på benen. För ett mer monumentalt uttryck finns systemet Outline Pylon, där panelerna omsluter benen och går hela vägen ner till marken.

Montering

Stativbenen monteras med kraftiga stålrör som platsgjuts eller svetsas på exempelvis jordankare. Panelerna skjuts ner i spår i stativbenen, vilket låser varje panel men ändå gör det enkelt att byta eller komplettera med nya paneler. Flera alternativ för grundläggning kan erbjudas beroende på markförhållanden. Montering och grundläggning kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.

Text och grafik

Texter och kartbilder tillverkas i dataskuren folie som monteras på de lackerade panelerna. Direktprint ger möjlighet att trycka text, grafik och fotografiska bilder direkt på panelytan med UV-härdat bläck. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med färg, logotyper och typsnitt.

Miljö och återbruk

Aluminium är helt återvinningsbart och varje Outlineskylt har en teknisk livslängd på femtio år eller mer. Outline klassas som A hos SundaHus. Genom RE-SIGN, vårt omlackeringsprogram, kan paneler och stativben lackas om och levereras som nya utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. Varje panel kan dessutom bytas ut och återanvändas oberoende av övriga.

Teknisk data

Material	Stativben och paneler i aluminium som standard. Paneler i dubbelsidig lådkonstruktion, 40 mm tjocklek. Kraftig invändig förstärkning av paneler är möjlig vid utsatta skyltlägen.
Paneler	Åtta systembredder: 600, 720, 960, 1200, 1500, 2100, 2400 och 2900 mm. Panelhöjder: 100, 120, 180, 240, 360, 480, 600, 720, 960 och 1200 mm. Frihöjd på förfrågan. Varje panel utbytbar oberoende av övriga.
Konstruktion	Alla paneler skjuts ner i spår i stativbenen, panelerna har som standard ingen baksida utan båda sidorna är lika snygga. 60 mm stolpe för systembredder 600 och 720 mm. 100 mm stolpe för alla åtta systembredder.
Kulörer	Paneler: standardkulör vit RAL 9010. Stativben: natureloxerade som standard. Valfri RAL-kulör mot tillägg.
Text och grafik	Folietext i valfri foliefärg. Direktprint (UV) för text, grafik och fotografiska bilder. Kartbilder för orienteringstavlor.
Stativben	Outline 100: fyra standardben med oval profil, fyrkantsben, hörnben, H-ben. Outline 60: fyrkantsben. Separat pylonvariant finns, se Outline Pylon.
Montering	Stativben på stålrör för platsgjutning eller svetsas på jordankare. Paneler skjuts ner i spår, enkel montering och byte. Montering kan beställas av Floda Systemskylts rikstäckande montageteam.
Tillverkning	Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen.
Ytbehandling	Pulverlackering i egen lackeringsanläggning med pulverlack från IGP Pulvertechnik.
Tillval	Inbyggd elcentral i stativben med lucka i matchande kulör. Skyddslack på paneler. Kan kompletteras med LineLight LED-belysning.
Certifieringar	SundaHus klass A.
Skötsel	Torkas av med mjuk trasa och mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
Garanti	2 år. Utökad garanti upp till 10 år kan avtalas.
Teknisk livslängd	Minst 50 år. Aluminium helt återvinningsbart, separerbara komponenter. Paneler och stativben kan renoveras genom RE-SIGN och levereras som nya.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Skyltar har lång livslängd men grafiska profiler förändras. RE-SIGN är vårt program för att ge befintliga skyltar ett nytt liv. Vi tar hem skyltdelar, avlackerar dem, lackerar om och levererar tillbaka dem som nya. Resultatet ser ut och fungerar precis som en nytillverkad skylt, men utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. En Designskylt som går genom RE-SIGN blir en RE-Design. En Display blir en RE-Display. Samma kvalitet, samma garanti, bråkdelen av klimatavtrycket.

Floda Systemskylt AB
Building Sign Systems for the Future Since 1973